Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810

steinel

122 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079482**
E-Nr. **535930810**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**122 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**20 x 3 m (60 m²)**
Portata tangenziale	**20 x 3 m (60 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 3,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Numero unità in rete	**max. 10 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079482**
E-Nr. **535930810**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



122 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079482**
E-Nr. **535930810**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual HF COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie optional



Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482
E-Nr. 535930810

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079482
EAN	4007841079482
N. E	535930810
Typ	**Dual HF COM1 - incasso a soffitto**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss