

XLED PRO Wide XL S schwarz



Produktcode 4007841010065

E-Nr. 924700281

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide XL S schwarz

Produktcode 4007841010065
E-Nr. 924700281

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H126 x 265 x 188 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung45 W

SENSORIK

Montagehöhe max.6,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel180 °

UnterkriechschutzJa

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 5 m (52 m²)

Reichweite tangentialr = 12 m (302 m²)

Montagehöhe1,8 – 6 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungSensor/Slave

Vernetzung viaKabel

Vernetzung Anzahlmax. 10 Strahler

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°4189 lm

Farbtemperatur3900 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlssystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

Dauerlichtschaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10 Min.\nGanze Nacht

Hauptlicht einstellbarNein

Einstellungen viaFernbedienung\nPotis\nSmart Remote

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent3 %

Grundlichtfunktion Prozent von3 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP54

SchutzklasseI

Umgebungstemperatur-20 – 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff transparent

Abdeckmaterial LieferumfangAufkleber

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt

FarbeSchwarz

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. EckwandhalterNein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateVDE

EPREL-KategorieLichtquelle

XLED PRO Wide XL S schwarz

Produktcode 4007841010065
E-Nr. 924700281

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide XL S schwarz

Produktcode **4007841010065**
E-Nr. **924700281**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010065
E-Nummer	924700281
Typ	XLED PRO Wide XL S schwarz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss