

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°



Produktcode 221505

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

neva
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Produktcode 221505

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe	< 3 m	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Variante	2-Flammig, Breitstrahlend	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung	
Abmessungen L x B x H	1421 x 32 x 24 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja		
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
Leistung	73.5 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	11952 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Nennstrom	300 mA	Ausstrahlungswinkel	110°	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	163 lm/W	Montageart	Leuchteneinsatz
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Mit Notlicht	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	C

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Produktcode **221505**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Produktcode 221505

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221505

TypLED Insert connect B1500-2T 4K 110°

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss