MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841080006**
E-Nr. **535903092**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**93 x 80 x 80 mm**
Dimensions Ø × H	**80 x 93 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**50 – 60 Hz**
Puissance	**0,5 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**600 W**
Lampes fluorescentes compensées en série	**1000 VA**
Charge capacitive en µF	**176 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 26 m (531 m²)**
Zones de commutation	**1179 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,8 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Réglages via	**Bluetooth Application**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**Clips de couverture**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841080006**
E-Nr. **535903092**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



80 x 93 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N360 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841080006**
E-Nr. **535903092**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	080006
EAN	4007841080006
N° E	535903092
Typ	**MD IR N360 COM1 - en saillie blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss