iHF 3D KNX antracite

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841007621
E-Nr. 535939401

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Incluso telecomando RC9

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX antracite

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**antracite**
Versione	**Rilevatori di movimento**
Modello	**KNX**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 117 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Angolo di apertura	**100 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 3 assi**
Portata radiale	**r = 7 m (68 m²)**
Portata tangenziale	**r = 7 m (68 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,8 m**

CONNETTIVITÀ

Funzioni KNX	**Uscita luce 1x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Direzione di movimento, Distanza**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**0 – 1092 min**
Impostazioni tramite	**Software ETS, Telecomando, Bus**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

iHF 3D KNX antracite

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL

iHF 3D KNX antracite

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841007621
EAN	4007841007621
N. E	535939401
Typ	**iHF 3D KNX antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss