L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841634216
E-Nr. 924360989

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (70° vertical / 130° horizontal)
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

243 x 215 x 368 mm



L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841634216**
E-Nr. **924360989**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**243 x 215 x 368 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**60 W**
Consommation propre	**0,55 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 5 m (31 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (176 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841634216**
E-Nr. **924360989**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



243 x 215 x 368 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841634216**
E-Nr. **924360989**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841634216**
E-Nr. **924360989**

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 560 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841634216**
E-Nr. **924360989**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003548	**Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	634216
EAN	4007841634216
N° E	924360989
Typ	**L 560 S noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss