# LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

**INSERT D'ÉCLAIRAGE LED, 2 TUBES, OPTIQUE DIFFUSE**

Code produit **221318**

- Pour la rénovation professionnelle de luminaires avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Ensemble composé de 2 inserts LED et du pilote LED correspondant
- Utilisation universelle pour toutes les tâches d'éclairage
- Efficacité et durabilité exceptionnelles
- Accessoires Connect disponibles avec un contrôle de l'éclairage IoT performant pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction swarm, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Montage magnétique pour une installation rapide et facile
- 5 longueurs et 3 couleurs de lumière disponibles
- Y compris le driver LED, au choix DALI ou ON-OFF

1141 x 35 x 40.5 mm



# LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

**INSERT D'ÉCLAIRAGE LED, 2 TUBES, OPTIQUE DIFFUSE**

Code produit **221318**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **2 tubes** |
| Modèle | **Standard** |
| Modèle | **1200 mm** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **1141 x 35 x 40.5 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **58.5 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |
| Type de câblage | **convient pour câblage traversant** |
| Courant nominal LED | **300 mA** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **Dali-Leuchte** |
| Mise en réseau via | **DALI 2** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **7427 lm** |
| Angle de faisceau | **120°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **127 lm/W** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **72000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Oui** |
| Avec éclairage de secours | **Non** |
| Adapté à la configuration en ligne continue | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-25…55 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **PMMA** |
| Type de montage | **Insert d\'éclairage** |
| Couleur | **Aluminium** |
| Avec profil de support | **Non** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **D** |


# LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

**INSERT D'ÉCLAIRAGE LED, 2 TUBES, OPTIQUE DIFFUSE**

Code produit **221318**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES




1141 x 35 x 40.5 mm

# LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

**INSERT D'ÉCLAIRAGE LED, 2 TUBES, OPTIQUE DIFFUSE**

Code produit **221318**

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1





Schéma de circuit

### SCHÉMA 2





Schéma de circuit éclairage de secours autonome

# LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF

**INSERT D'ÉCLAIRAGE LED, 2 TUBES, OPTIQUE DIFFUSE**

Code produit **221318**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 221935 | **Connect Smartlink HF3 Astra PSU** | Accessoires Connect pour les luminaires DALI |
|  | 220688 | **Emergency Package 1h (250V/3.5W)** | Eclairage de secours à batterie individuelle 1h |
|  | 221963 | **LED Insert M-Set 3SK** | Set de montage LED Insert, 3 rondelles métalliques et vis, 3 rondelles adhésives |
|  | 221964 | **LED Insert M-Set 3S** | Set de montage LED Insert, 3 rondelles métalliques et vis |
|  | 221968 | **LED Insert B M-Set K** | Set de montage LED Insert B, 2 étriers |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221318 |
| Typ | **LED Insert B1200-2T 3K DALI DIF** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss