IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317
E-Nr. 535997300

steinel

83 x 82 mm



IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**83 x 82 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**750 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**900 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**88 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 16 m (201 m²)**
Livelli di rilevamento	**10**
Zone di commutazione	**720 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 20 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



83 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master 230V

SCHEMA 2



Schema elettrico Master PF

IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317
E-Nr. 535997300

Punti salienti



Si può impiegare qualsiasi cornice.
Dimensioni d'installazione: DA = Ø 73 mm, ET = 53 mm

IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	601317
EAN	4007841601317
N. E	535997300
Typ	**IS D360 bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss