

HF 3360 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Code produit 4007841055646

E-Nr. 535939507

neva
lux

124 x 64 mm



HF 3360 LiveLink - Unterputz rund

Code produit **4007841055646**
E-Nr. **535939507**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	LiveLink - modèle rond à montage encastré	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité électronique	Oui
Modèle	LiveLink	Évolutivité mécanique	Non
DIMENSIONS		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Dimensions Ø × H	124 x 64 mm	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ	
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement	Mise en réseau	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI	5
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Angle d'ouverture	140 °	Réglage du temps	5 s – 15 min
		Fonction lumière de base	Non
		Réglages via	Application « LiveLink »
		Avec télécommande	Oui
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	-20 – 50 °C
		Lieu de montage	mur, plafond, angle
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
DIVERS		Application, lieu, pièce	local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, vestiaire

HF 3360 LiveLink - Unterputz rund

Code produit 4007841055646
E-Nr. 535939507

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 3360 LiveLink - Unterputz rund

Code produit **4007841055646**E-Nr. **535939507**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841055646

N° E 535939507

Typ **HF 3360 LiveLink - Unterputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss