# lisha C1800 4K

**APPARECCHIO A PLAFONE, LINKABLE**

Codice prodotto **220177**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1805 x 50 x 95 mm

# lisha C1800 4K

**APPARECCHIO A PLAFONE, LINKABLE**

Codice prodotto **220177**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **1805 x 50 x 95 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **52 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **con cablaggio passante** |
| Corrente nominale LED | **1050 mA** |
| Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico | **C10: 20x, C16: 46x, C20: 44x, B10: 12x, B16: 20x, B25: 26x** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |
| Con sensore di luce | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tecnica di comando | **Dali-Leuchte** |
| Collegamento in rete tramite | **DALI 2** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **5500 lm** |
| Angolo del fascio | **105°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **106 lm/W** |
| Valore di abbagliamento | **UGR < 22** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **50000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Adatto per configurazione a linea continua | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20…45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Vetro acrilico opale** |
| Tipo di montaggio | **fuori muro a soffitto** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **E** |


# lisha C1800 4K

**APPARECCHIO A PLAFONE, LINKABLE**

Codice prodotto **220177**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




1805 x 50 x 95 mm


# lisha C1800 4K

**APPARECCHIO A PLAFONE, LINKABLE**

Codice prodotto **220177**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico

# lisha C1800 4K

**APPARECCHIO A PLAFONE, LINKABLE**

Codice prodotto **220177**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220177 |
| Typ | **lisha C1800 4K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss