

# Hallway KNX - Aufputz

HALLWAY

neva  
lux

Produktcode 4007841064488

E-Nr. 535937420

- UV-beständiger Kunststoff

neva  
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - Aufputz

HALLWAY

Produktcode **4007841064488**

E-Nr. **535937420**

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Variante                      | KNX - Aufputz                            |
| Ausführung                    | Präsenzmelder                            |
| ABMESSUNGEN                   |                                          |
| Abmessungen L x B x H         | 62 x 123 x 123 mm                        |
| ELEKTRIK                      |                                          |
| Versorgungsspannung<br>Detail | KNX-Bus                                  |
| FIL_2_PRO_Schnittstellen      | KNX                                      |
| SENSORIK                      |                                          |
| Sensortechnologie             | Hochfrequenz                             |
| HF-Technik                    | 5,8 GHz                                  |
| Erfassung                     | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel              | 360 °                                    |
| Öffnungswinkel                | 140 °                                    |
| Unterkriechschutz             | Ja                                       |
| Segmentweise Ausblendung      | Nein                                     |
| Elektronische Skalierbarkeit  | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit    | Nein                                     |

| Reichweite radial           | 25 x 3 m (75 m²)                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichweite tangential       | 25 x 3 m (75 m²)                                                                                                                                                                                               |
| Montagehöhe                 | 2 – 4 m                                                                                                                                                                                                        |
| Optimale Montagehöhe        | 2,8 m                                                                                                                                                                                                          |
| FIL_4_PRO_Sensortechnologie | Hochfrequenz                                                                                                                                                                                                   |
| VERNETZUNG                  |                                                                                                                                                                                                                |
| Vernetzung                  | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Art der Vernetzung          | Master/Master, Master/Slave                                                                                                                                                                                    |
| KNX-Funktionen              | Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenzausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Logikgatter |
| Mit Busankopplung           | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| LICHTTECHNIK                |                                                                                                                                                                                                                |
| Konstantlichtregelung       | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| EINSTELLUNGEN               |                                                                                                                                                                                                                |
| Dämmerungseinstellung       | 10 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                   |

| Zeiteinstellung             | 10 s – 1092 Min.             |
|-----------------------------|------------------------------|
| Grundlichtfunktion          | Ja                           |
| Einstellungen via           | ETS-Software, Bluetooth, Bus |
| Mit Fernbedienung           | Nein                         |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                           |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                              |
| Schutzart                   | IP20                         |
| Umgebungstemperatur         | -25 – 50 °C                  |
| Montageort                  | Decke                        |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                 |
| Montageart                  | Aufputz                      |
| Werkstoff                   | Kunststoff                   |
| Farbe                       | Weiss                        |
| Farbe RAL                   | 9010                         |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                              |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                      |
| SONSTIGES                   |                              |
| Anwendung, Ort, Raum        | Innenbereich, Flur / Gang    |

Hallway KNX - Aufputz

HALLWAY

Produktcode 4007841064488

E-Nr. 535937420

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>2 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

Hallway KNX - Aufputz

HALLWAY

Produktcode **4007841064488**  
E-Nr. **535937420**

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG                         | KATEGORIE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  4007841056346 | Multisensor Air KNX                 |               |
|  4007841056353 | Multisensor True Presence KNX weiss | Multisensor   |
|  4007841056339 | True Presence KNX - Unterputz weiss | Präsenzmelder |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841064488

E-Nummer

535937420

Typ

Hallway KNX - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss