

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085773

E-Nr. 535900038

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085773
E-Nr. 535900038

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		492 zone di commutazione		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio			2 – 4 m	Materiale dell'alloggiamento	Plastica		
DIMENSIONI		Portata presenza			Ø 6 m (28 m²)	Materiale della copertura	altro		
Dimensioni L × P × A	65 x 129 x 129 mm	Altezza di montaggio ottimale			2,8 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura		
Dimensioni Ø × A	129 x 65 mm	CONNETTIVITÀ				Luogo di montaggio	soffitto		
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete			master/master	Luogo di applicazione	Interni		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite			Cavo	Tipo di montaggio	Superficie		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus			Sì	Materiale	Plastica		
Altezza di montaggio max.	4,00 m	IMPOSTAZIONI				Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzioni			Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Colore	nero		
Con sensore di movimento	Sì	Impostazioni tramite			Bus	Colore RAL	9005		
Angolo di rilevamento	360 °	Con telecomando			No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare Teach			No	Garanzia del produttore	5 anni		
Mascheramento per segmenti	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Supporto angolare incluso	No		
Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Certificati	DALI-2		
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Grado di protezione		IP54					
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)								

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero


EAN 4007841085773

E-Nr. 535900038

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero


EAN 4007841085773

E-Nr. 535900038

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085773
E-Nr. 535900038

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085773

EAN

4007841085773

N. E

535900038

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss