IS 345 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009731
E-Nr. 535941030

- Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für grosse Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), grosser Anschlussraum für einfache Montage.

95 x 95 x 65 mm



IS 345 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink - Aufputz eckig**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**95 x 95 x 65 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**16 V**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung, Präsenzerfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**9 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**30 x 4 m (120 m²)**
Reichweite tangential	**30 x 4 m (120 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**4,00 – 14,00 m**
Optimale Montagehöhe	**12 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Hochregallager**

IS 345 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841009731
EAN	4007841009731
E-Nummer	535941030
Typ	**IS 345 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss