P1280 KNX accoppiatore di area/linea

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841085667

- 1280mA per l'alimentazione dei dispositivi KNX con tensione bus
- Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee bus KNX e uscita DC 30 V per l'alimentazione di altri dispositivi
- Corrente nominale distribuibile sulle uscite a seconda delle esigenze
- Pulsante reset, protezione contro il funzionamento al minimo, protezione contro il cortocircuito e la sovratensione
- Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza
- Contatto del segnale a potenziale zero per messaggi operativi e diagnostici
- Larghezza di installazione 108mm (6 TE)
- 5 anni di garanzia sul prodotto

steinel

90 x 108 x 58 mm



P1280 KNX accoppiatore di area/linea

EAN 4007841085667

COMPONENTI DEL SISTEMA

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**90 x 108 x 58 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Autoconsumo	**6,4 W**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -5 fino a 45 °C**
Tipo di montaggio	**REG**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

P1280 KNX accoppiatore di area/linea

EAN 4007841085667

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085667
EAN	4007841085667
Typ	**P1280 KNX accoppiatore di area/linea**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss