

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221812

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221812

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht
Abmessungen Ø x H		400 x 142 mm		Hauptlicht einstellbar		Nein
ELEKTRIK				Funktionen		Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Grundlichtfunktion in Prozent		10 %
Leistung		18,4 W		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		GEHÄUSE & MATERIAL		
LED-Lampen > 8 W		250 W		Schlagfestigkeit		IK03
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Schutzart		IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Schutzklasse		II
SENSORIK				Umgebungstemperatur		von -10 bis 30 °C
Montagehöhe max.		4,00 m		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder		Ja		Montageort		Decke Wand
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Farbe		Weiss
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		ZERTIFIKATE & EPREL		
Montagehöhe		2 – 4 m		Ausweise/Zertifikate		DEKRA
Optimale Montagehöhe		2,8 m		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221812

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221812

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221812
Typ	RS PRO P3 S SP neutralweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	