

L 631 LED silber



Produktcode **4007841020408**

E-Nr. **924361012**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- UV-beständiger Kunststoff
- Schlagfestes Material IK 07
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

364 x 61 x 65 mm



L 631 LED silber

Produktcode 4007841020408
E-Nr. 924361012

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Variante	Silber	Reichweite tangential	r = 8 m (201 m²)	EINSTELLUNGEN	
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungsschalter	Ja
Abmessungen L × B × H	364 x 61 x 65 mm	Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	8,2 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK07
SENSORIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel	Ohne	Schutzklasse	I
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Öffnungswinkel	90 °	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Unterkriechschutz	Ja	Lichtstrom	663 lm	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	3 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std		

L 631 LED silber

Produktcode **4007841020408**
E-Nr. **924361012**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841020408

E-Nummer

924361012

Typ

L 631 LED silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss