

nayo S 4K

neva
lux

Codice prodotto 220174

- Ottica eccellente con valore UGR < 6
- Rilevatore di presenza e controllo della luce costante
- Funzione Touch Dim con interruttore in vetro
- Componente di luce diretta e indiretta controllabile in modo indipendente
- Elevata efficienza dell'apparecchio con 130 lm/w
- Dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1053 x 64 x 1950 mm



nayo S 4K

Codice prodotto 220174

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	1053 x 64 x 1950 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	80 W	Flusso luminoso	10400 lm (Down 3250, Up 7150)	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	Down 50°, Up 110°	Materiale della copertura	Ottica Darklight
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	130 lm/W	Tipo di montaggio	In piedi a terra
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento	UGR < 6	Colore	bianco
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Portata presenza	Ø 3 m	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	D
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con interruttore	Sì		
Temperatura di colore	4000 K				

nayo S 4K

Codice prodotto 220174

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220174

Typ

nayo S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss