

RS PRO P2 S SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221805

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP neutralweiss

Code produit 221805

P-SERIE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	
Dimensions Ø × H	320 x 110 mm	Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Câble	Lumière principale réglable	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Puissance	15,4 W	Flux lumineux mesuré 360°	1731 lm	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Lampes LED > 8 W	250 W	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Charge capacitive en µF	88 µF	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	4,00 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur plafond
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	blanc
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P2 S SP neutralweiss

Code produit 221805

P-SERIE

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S SP neutralweiss

Code produit **221805**

P-SERIE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221805

Typ RS PRO P2 S SP neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss