

XLED home 2 Z-Wave graphit

neva
lux

Code produit **4007841033996**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave graphit

Code produit 4007841033996

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		r = 14 m (239 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10
Variante	Graphite	Portée d'émission		jusqu'à 100 m en zone libre, 30 m à l'intérieur			
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			RÉGLAGES		
Dimensions L x l x H	194 x 180 x 161 mm	Température de couleur		4000 K	Interrupteur crépusculaire		Oui
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89	Réglage du temps		8 s – 35 min
Puissance	14,8 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED non interchangeable	Résistance aux chocs		IK00
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Indice de protection		IP44
Avec détecteur de mouvement	Oui	Flux lumineux		1184 lm	Classe de protection		II
Angle de détection	140 °	DURÉE DE VIE			Matériau du boîtier		HCMC
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Matériau du cache		Matière plastique opale
Occultation par segments	Oui				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
					Garantie fabricant		5 ans

XLED home 2 Z-Wave graphit

Code produit 4007841033996

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841029876	Smartfriends Box	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033996

Typ

XLED home 2 Z-Wave graphit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss