
XSolar GL-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671204
E-Nr. 924808000

- Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure
- Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus
- Système LED STEINEL inclus
- Balisage par réglage
- Boussole pour l'orientation optimale du panneau

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671204**
E-Nr. **924808000**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**blanc**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**188 x 194 x 1178 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**1,2 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Portée tangentielle	**r = 5 m (31 m²)**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux	**150 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage du temps	**10 s – 0,5 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

XSolar GL-S blanc

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671204**
E-Nr. **924808000**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841671204
EAN	4007841671204
N° E	924808000
Typ	**XSolar GL-S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss