

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841088309

E-Nr. 941600829

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

 **steinel**

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088309

E-Nr. 941600829

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

193 x 69 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

10,7 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

1172 lm

Température de couleur

4000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

Efficacité sans capot

157,57 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

10 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

0 - 100 %

Fonctions

Sélection des scénarios d'éclairage programmés
Décteur de mouvement
Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique
Fonction de groupe voisin
Communication cryptée
Minuterie

Réglages via

Bluetooth Application

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

0 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK10

Indice de protection

IP54

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

PC opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc


EAN 4007841088309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941600829

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



193 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088309
E-Nr. 941600829

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088309

EAN

4007841088309

N° E

941600829

Typ

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss