

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss



Codice prodotto **4007841035846**

E-Nr. **941309659**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Telecomando Smart Remote optional
- Luminosità di base optional 10 - 20 %
- Collegamento in rete wireless
- Pregiato alluminio

neva
lux

350 x 83 mm



RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

Codice prodotto 4007841035846
E-Nr. 941309659

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variante	PMMA bianco caldo	Collegamento in rete	Si	Impostazione del tempo	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave	Funzione luce di base	5 sec – 15 min
Dimensioni Ø x A	350 x 83 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Durata funzione luce di base	Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzioni	10/30 min, tutta la notte
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzioni	Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF
Potenza	26 W	Indice di resa cromatica	80-89		
Autoconsumo	1,2 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Impostazioni tramite	Interruttore DIP, Potenzimetri, Telecomando, Smart Remote
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Con telecomando	No
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Active Thermo Control	Resistenza agli urti	IK03
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	Si	Grado di protezione	IP20
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Classe di protezione	II
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Flusso luminoso	2496 lm	Temperatura ambiente	-10 – 50 °C
Angolo di rilevamento	360 °	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di apertura	160 °	Durata LED max. °C	70000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
Mascheramento per segmenti	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Si		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)				

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

Codice prodotto **4007841035846**
E-Nr. **941309659**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841035846

N. E

941309659

Typ

RS PRO LED S2 PMMA warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss