

imani connect B1500 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Code produit 221412

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Management thermique sophistiqué pour une longue durée de vie

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani connect B1500 4K

IMANI CONNECT

Code produit 221412

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Avec éclairage de secours	Non
Dimensions L x l x H	1525 x 65 x 30 mm	Avec capteur de lumière	Oui	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Avec commande réseau radio	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	54 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP40
Appareillage remplaçable	Oui	Température de couleur	4000 K	Classe de protection	I
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	370 mA	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Ampoule	LED	Matériau du cache	Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	6200 lm	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	105°	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	115 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Hauteur de montage	< 10 m	RÉGLAGES			
		Gradation DALI	Oui		

imani connect B1500 4K

Code produit **221412**

IMANI CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

imani connect B1500 4K

IMANI CONNECT

Code produit 221412

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221477	imani APG1500	Boîtier pour montage apparent
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221412

Typ

imani connect B1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss