HF 360 LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033972
E-Nr. 535934507

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option
- Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds
- Réglages via l'application LiveLink
- Télécommandes en option

120 x 120 x 36 mm



HF 360 LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 36 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Valeurs Livelink	**Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Nombre de participants DALI	**4**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**local annexe, cage d'escalier, salle d'eau, wc**

HF 360 LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033972
E-Nr. 535934507

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

HF 360 LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033972
EAN	4007841033972
N° E	535934507
Typ	**HF 360 LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss