

RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

Code produit 221822

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss

Code produit 221822

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	322 x 68 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,4 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1700 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
--------------------------------	--------------------------

Lumière principale réglable	Non
-----------------------------	-----

Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
---	------

Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
---	------

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
----------------------	------

Indice de protection	IP54
----------------------	------

Classe de protection	II
----------------------	----

Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
----------------------	----------------------

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	Matière plastique opale
-------------------	-------------------------

Lieu de montage	mur plafond
-----------------	-------------

Couleur	blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
-------------	-------

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
-----------------	---

RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss

Code produit 221822

P-SERIE FLAT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

Code produit 221822

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221822
Typ	RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	