

XLED PRO 240 S neutralweiss weiss



Code produit **4007841068370**

E-Nr. **941502199**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80
- Support mural d'angle en option
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S neutralweiss weiss

Code produit 4007841068370
E-Nr. 941502199

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs	Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions L x l x H	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
ÉLECTRICITÉ	Flux lumineux mesuré 360°	2124 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	-20 – 40 °C
Technologie de capteur	Culot	sans	Matériau du boîtier	HCMC
Avec détecteur de mouvement	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle d'ouverture	Démarrage progressif	Non	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Protection anti-contournement	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	angle mur
Occultation par segments	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité électronique	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée radiale	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Portée tangentielle	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	Réglage du temps	10 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
CONNECTIVITÉ	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Réglages via	Potentiomètres	Catégorie EPREL	Source de lumière
Mise en réseau via				

XLED PRO 240 S neutralweiss weiss

Code produit 4007841068370
E-Nr. 941502199

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S neutralweiss weiss

Code produit **4007841068370**E-Nr. **941502199**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841068370

N° E 941502199

Typ **XLED PRO 240 S neutralweiss weiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss