

RS 160 LED Glas

neva
lux

Produktcode 4007841053987

E-Nr. 941000009

- Inklusive STEINEL LED-System
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Hochwertiges Opalglas
- Anschlussmöglichkeit für Lüfter



RS 160 LED Glas

Produktcode 4007841053987
E-Nr. 941000009

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Abmessungen Ø x H	310 x 125 mm	VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	9,5 W	Farbtemperatur	3000 K	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Farbwiedergabeindex	90-100	Schlagfestigkeit	IK00
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Mit Bewegungsmelder	Ja	Socket	Ohne	Schutzklasse	II
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Werkstoff des Gehäuses	Glas
Öffnungswinkel	160 °	Lichtstrom	1000 lm	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre

RS 160 LED Glas

Produktcode 4007841053987
E-Nr. 941000009

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055899	L 16 LED Glas	
 4007841055905	L 160 LED Glas	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841053987

E-Nummer

941000009

Typ

RS 160 LED Glas

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss