PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088224

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

steinel

129 x 70 mm



PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841088224

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**129 x 70 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 5.5 m (24 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**
Zone di commutazione	**1436 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2 – 10,00 m**
Portata presenza	**Ø 7.5 m (44 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

IMPOSTAZIONI

Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**altro**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo**
Colore	**nero**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841088224

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841088224

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841088224

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088224
EAN	4007841088224
Typ	**PD-24 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss