sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841059538**
E-Nr. **535940408**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**
Type d'accessoire	**Adaptateur d'angle**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**172 x 113 x 144 mm**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**300 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Détail de la portée	**Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)**
Portée radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portée tangentielle	**r = 20 m (1047 m²)**
Zones de commutation	**1360 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,00 – 5,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-255 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7016**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,00 – 5,00 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Possibilité de montage au plafond



Plastique résistant aux UV



Télécommande RC9 incluse



Y compris support mural d'angle



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841059538**
E-Nr. **535940408**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059538
EAN	4007841059538
N° E	535940408
Typ	**sensIQ anthracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss