

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

Code produit **221411**

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Management thermique sophistiqué pour une longue durée de vie

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Code produit 221411

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H	1525 x 65 x 30 mm	Température de couleur	4000 K			
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP40	
Puissance	54 W	Ampoule	LED	Classe de protection	I	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	6200 lm	Température ambiante	-20...45 °C	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Aluminium	
Courant nominal LED	370 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	115 lm/W	Matériau du cache	Diffuseur opale	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	blanc	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans	
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E	

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Code produit 221411

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221477	imani APG1500	Boîtier pour montage apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221411

Typ

imani B1500 4K DALI

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss