

# HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 4007841055622

E-Nr. 535939307

**neva**  
**lux**

94 x 94 x 64 mm



HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841055622  
E-Nr. 535939307

Dati tecnici

|                            |                                                             |                               |                |                                                                                                                               |                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IDENTIFICAZIONE            |                                                             | Scalabilità elettronica       | Si             | Con telecomando                                                                                                               | No                     |
| Variante                   | LiveLink - incassato, squadrato                             | Scalabilità meccanica         | No             | Regolazione crepuscolare Teach                                                                                                | Si                     |
| Versione                   | Rilevatori di movimento                                     | Portata radiale               | Ø 8 m (50 m²)  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                                                                                                     |                        |
| Modello                    | LiveLink                                                    | Portata tangenziale           | Ø 8 m (50 m²)  | Grado di protezione                                                                                                           | IP20                   |
| DIMENSIONI                 |                                                             | Altezza di montaggio          | 2,00 – 4,00 m  | Temperatura ambiente                                                                                                          | -20 – 50 °C            |
| Dimensioni L x P x A       | 94 x 94 x 64 mm                                             | Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m          | Luogo di montaggio                                                                                                            | Parete angolo soffitto |
| ELETTRICO                  |                                                             | CONNETTIVITÀ                  |                | Luogo di applicazione                                                                                                         | Interni                |
| Allacciamento alla rete    | 230 V, 50 / 60 Hz                                           | Collegamento in rete          | Si             | Tipo di montaggio                                                                                                             | Incassato              |
| Valori Livelink            | Livello di luminosità, Rilevamento di movimento             | Numero di partecipanti DALI   | 5              | Materiale                                                                                                                     | Plastica               |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |                                                             | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                | Colore                                                                                                                        | bianco                 |
| Tecnologia del sensore     | Alta frequenza                                              | Regolazione luce costante     | No             | Colore RAL                                                                                                                    | 9003                   |
| Tecnologia HF              | 5,8 GHz                                                     | IMPOSTAZIONI                  |                | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA                                                                                          |                        |
| Rilevamento                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero | Regolazione crepuscolare      | 2 – 1000 lx    | Garanzia del produttore                                                                                                       | 5 anni                 |
| Angolo di rilevamento      | 360 °                                                       | Impostazione del tempo        | 5 sec – 15 min | ALTRO                                                                                                                         |                        |
| Angolo di apertura         | 140 °                                                       | Funzione luce di base         | No             | Applicazione, luogo, ambiente<br>ripostiglio, vano scala, wc, docce, parcheggio coperto, garage sotterraneo, vano di servizio |                        |
| Protezione anti-intrusione | Si                                                          | Impostazioni tramite          | App LiveLink   |                                                                                                                               |                        |

HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841055622**  
E-Nr. **535939307**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 2,00 – 4,00 m<br><small>BEREICH</small> | 2,8 m<br><small>OPTIMAL</small> |
|-----------------------------------------|---------------------------------|

HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841055622**  
E-Nr. **535939307**

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr.          | 4007841055622                      |
| N. E              | 535939307                          |
| Typ               | HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig |

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss