

XLED PRO Square XL S schwarz



Code produit 4007841009946

E-Nr. 924700241

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square XL S schwarz

Code produit **4007841009946**
E-Nr. **924700241**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	130 x 178 x 230 mm	Flux lumineux mesuré 360°	4367 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3900 K	Fonction lumière de base en pourcentage de	3 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	47 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK03
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	I
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Température ambiante	-20 – 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 5 m (52 m²)	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée extérieur
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	noir
Hauteur de montage	1,8 – 6 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	10 min\n30 min\ntoute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave	Lumière principale réglable	Non	Certificats	VDE
Mise en réseau via	Câble	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmart Remote	Catégorie EPREL	Source de lumière
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs				

XLED PRO Square XL S schwarz

Code produit 4007841009946
E-Nr. 924700241

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED PRO Square XL S schwarz

Code produit **4007841009946**E-Nr. **924700241**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841009946

N° E 924700241

Typ **XLED PRO Square XL S schwarz****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss