

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

neva
lux

Codice prodotto 4007841049430

E-Nr. 535941209

neva
lux

126 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Codice prodotto 4007841049430
E-Nr. 535941209

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	LiveLink - in superficie, rotondo	Scalabilità elettronica	No	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Modello	LiveLink	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Grado di protezione	IP54
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,50 – 5,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz	Altezza di montaggio	2,8 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Sopra intonaco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Numero di partecipanti DALI	3	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9003
Angolo di apertura	45 °	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	ALTRO	
		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	Applicazione, luogo, ambiente	pianerottolo, corridoio, garage sotterraneo, parcheggio coperto
		Funzione luce di base	No		

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Codice prodotto 4007841049430
E-Nr. 535941209

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Codice prodotto **4007841049430**E-Nr. **535941209**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841049430

N. E 535941209

Typ **IS 345 LiveLink - Aufputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss