IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841660314
E-Nr. 535996800

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 130° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour une détection ciblée autour de la maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur pivotant de 50° à l'horizontale et de 90° à la verticale, caches inclus pour un ajustement précis de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 600 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841660314**
E-Nr. **535996800**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**87 x 78 x 110 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**600 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**600 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**250 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**500 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**125 W**
Lampes LED > 8 W	**250 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**130 °**
Angle d'ouverture	**40 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (10 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (163 m²)**
Zones de commutation	**260 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,80 – 3,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841660314**
E-Nr. **535996800**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



87 x 78 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841660314**
E-Nr. **535996800**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2



Luminaire avec conducteur de neutre

IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841660314**
E-Nr. **535996800**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 130-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841660314**
E-Nr. **535996800**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	660314
EAN	4007841660314
N° E	535996800
Typ	**IS 130-2 blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss