

nayo P 4K

NAYO P 4K

neva
lux

Codice prodotto **220175**

- Luce focalizzata per sale riunioni, banchi, postazioni di lavoro
- Elevata efficienza dell'apparecchio con 130 lm/W
- Ideale per l'illuminazione focalizzata
- Componente di luce diretta e indiretta
- Ottica Darklight con valori UGR molto buoni < 10
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P 4K

NAYO P 4K

Codice prodotto 220175

Dati tecnici

DIMENSIONI		Lampadina	LED	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Dimensioni L x P x A	1190 x 160 x 30 mm	Flusso luminoso	6700 lm (Down 3400, Up 3300)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lunghezza di sospensione	1500 mm	Angolo del fascio	Down 50°, Up 115°	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Efficienza luminosa dell'apparecchio	112 lm/W	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Valore di abbagliamento	UGR < 10	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	60 W	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Si	Durata LED (25 °C)	50000 h	Materiale della copertura	Ottica Darklight
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Si	Colore	bianco
Con sensore di movimento	No	Con luce di emergenza	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di luce	No	Adatto per configurazione a linea continua	Si	Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Temperatura di colore	4000 K			Classe di efficienza energetica EPREL	E
Deviazione cromatica LED	SDCM3				
Indice di resa cromatica	80-89				

nayo P 4K

NAYO P 4K

Codice prodotto **220175**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220175

Typ nayo P 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss