

# zwena connect LS P350 3K

ZWENA CONNECT P

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **221550**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

**neva**  
**lux**

350 x 82 mm



zwena connect LS P350 3K

Codice prodotto 221550

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

|                             |                                  |                                                  |                                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIMENSIONI                  |                                  |                                                  |                                |
| Dimensioni Ø x A            | 350 x 82 mm                      |                                                  |                                |
| Lunghezza di sospensione    | 1500 mm                          |                                                  |                                |
| ELETTRICO                   |                                  |                                                  |                                |
| Allacciamento alla rete     | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |                                                  |                                |
| Potenza                     | 18 W                             |                                                  |                                |
| Alimentatore sostituibile   | Sì                               |                                                  |                                |
| Tipo di cablaggio           | adatto per cablaggio<br>passante |                                                  |                                |
| Corrente nominale LED       | 450 mA                           |                                                  |                                |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI      |                                  |                                                  |                                |
| Con sensore di movimento    | No                               |                                                  |                                |
| Con sensore di luce         | Sì                               |                                                  |                                |
| CONNETTIVITÀ                |                                  |                                                  |                                |
| Con controllo di rete radio | Sì                               |                                                  |                                |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE  |                                  |                                                  |                                |
| Temperatura di colore       | 3000 K                           |                                                  |                                |
|                             |                                  | Deviazione cromatica LED                         | SDCM3                          |
|                             |                                  | Indice di resa cromatica                         | 80-89                          |
|                             |                                  | Lampadina                                        | LED                            |
|                             |                                  | Flusso luminoso                                  | 1700 lm (Down 1200, Up 500)    |
|                             |                                  | Angolo del fascio                                | Down 95°, Up 100°              |
|                             |                                  | Efficienza luminosa dell'apparecchio             | 94 lm/W                        |
|                             |                                  | Valore di abbagliamento                          | UGR < 18                       |
|                             |                                  | DURATA                                           |                                |
|                             |                                  | Durata LED (25 °C)                               | 50000 h                        |
|                             |                                  | IMPOSTAZIONI                                     |                                |
|                             |                                  | Dimmerazione DALI                                | Sì                             |
|                             |                                  | Con luce di emergenza                            | No                             |
|                             |                                  | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No                             |
|                             |                                  | Con controllo luce a programma                   | Sì                             |
|                             |                                  | Regolazione a flusso luminoso costante           | Sì                             |
|                             |                                  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                                |
|                             |                                  | Grado di protezione                              | IP20                           |
|                             |                                  | Classe di protezione                             | I                              |
|                             |                                  | Temperatura ambiente                             | -20...45 °C                    |
|                             |                                  | Materiale dell'alloggiamento                     | Alluminio                      |
|                             |                                  | Materiale della copertura                        | Vetro acrilico microprismatico |
|                             |                                  | Tipo di montaggio                                | Sospensione a soffitto         |
|                             |                                  | Colore                                           | bianco                         |
|                             |                                  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                                |
|                             |                                  | Garanzia del produttore                          | 5 anni                         |
|                             |                                  | CERTIFICATI ED EPREL                             |                                |
|                             |                                  | Classe di efficienza energetica EPREL            | F                              |

zwena connect LS P350 3K

Codice prodotto 221550

ZWENA CONNECT P

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  221753   | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)  | Luce di emergenza    |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221591  | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970   | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221550

Typzwena connect LS P350 3K

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss