Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058623
E-Nr. 941501369

- Spot mural orientable sans détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs spots par câble
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 6,7 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

175 x 97 x 98 mm



Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**175 x 97 x 98 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**6,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**512 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**GU10**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



175 x 97 x 98 mm

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**


Points forts



Source LED GU10 incluse



Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure

Spot ONE sans détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058623
EAN	4007841058623
N° E	941501369
Typ	**Spot ONE sans détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss