Single US LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008437

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

120 x 120 x 73 mm



Single US LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008437

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink**
Ausführung	**Präsenzmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 73 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Ultraschall**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**10 x 3 m (30 m²)**
Reichweite tangential	**10 x 3 m (30 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,50 m**
US-Technik	**40 kHz**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**8**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 60 Min.**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Flur, Gang, Treppenhaus**

Single US LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008437

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

Single US LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008437

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841008437
EAN	4007841008437
Typ	**Single US LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss