

fayola 150 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Code produit 220434

- Utilisation polyvalente dans l'immobilier commercial et dans l'hôtellerie
- Fabrication de haute qualité
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Diffuseur grand angle (70°)
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <19)
- Disponible en 5 tailles différentes
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Luminosité réglable en 4 niveaux avec variante On-Off
- Appareillage inclus

neva
lux

180 x 111 mm



fayola 150 On-Off 4K

Code produit 220434

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	180 x 111 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Trou de perçage	150 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Température ambiante	-20...40 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	2000 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	21 W	Angle de faisceau	70°	Matériau du cache	Diffuseur opale
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	95 lm/W	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Couleur	blanc
Courant nominal LED	500 mA	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Gradation DALI	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	4000 K				

fayola 150 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Code produit 220434

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.220434

Typfayola 150 On-Off 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss