

# IS 140-2 Z-Wave schwarz

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841029807

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionaler Eckwandhalter

**neva**  
**lux**

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave schwarz

Produktcode 4007841029807

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ausführung                                   | Bewegungsmelder     |
| ABMESSUNGEN                                  |                     |
| Abmessungen L × B × H                        | 99 x 86 x 82 mm     |
| ELEKTRIK                                     |                     |
| Netzanschluss                                | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung                                     | 1000 W              |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 1000 W              |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 430 W               |
| Leuchtstofflampen unkompensiert              | 500 VA              |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert          | 500 VA              |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert        | 500 VA              |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 1000 VA             |
| LED-Lampen < 2 W                             | 16 W                |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 64 W                |
| LED-Lampen > 8 W                             | 64 W                |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 132 µF              |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 6 stk.              |
| SENSORIK                                     |                     |
| Montagehöhe max.                             | 3,00 m              |

| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Erfassungswinkel             | 140 °                                             |
| Öffnungswinkel               | 40 °                                              |
| Unterkriechschutz            | Ja                                                |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                                |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                              |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                              |
| Reichweite radial            | r = 3 m (11 m²)                                   |
| Reichweite tangential        | r = 14 m (239 m²)                                 |
| Schaltzonen                  | 144 Schaltzonen                                   |
| Sendereichweite              | bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 3,00 m                                     |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                               |
| VERNETZUNG                   |                                                   |
| Vernetzung                   | Ja                                                |
| Vernetzung via               | Funk                                              |
| LICHTTECHNIK                 |                                                   |
| Softlichtstart               | Nein                                              |
| Konstantlichtregelung        | Nein                                              |
| EINSTELLUNGEN                |                                                   |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                                |

| Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zeiteinstellung             | 5 s – 15 Min.                                                            |
| Grundlichtfunktion          | Nein                                                                     |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                     |
| Funktionen                  | Sensorkanal\nAktorkanal                                                  |
| Einstellungen via           | Z-Wave\nPotis                                                            |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                     |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                     |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                          |
| Schutzart                   | IP54                                                                     |
| Schutzklasse                | II                                                                       |
| Umgebungstemperatur         | -20 – 50 °C                                                              |
| Montageort                  | Wand                                                                     |
| Anwendung Ort               | Aussenbereich Innenbereich                                               |
| Montageart                  | Aufputz                                                                  |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                               |
| Anwendung Raum              | Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                       | Schwarz                                                                  |
| Farbe RAL                   | 9005                                                                     |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                          |
| Herstellergarantie          | 3 Jahre                                                                  |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                     |

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Produktcode 4007841029807

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

IS 140-2 Z-Wave schwarz

Produktcode 4007841029807

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG                         | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  4007841631864 | Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz | Zubehör   |
|  4007841631765 | Eckwandhalter 07 weiss              | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841029807

Typ

IS 140-2 Z-Wave schwarz

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss