HF 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010546
E-Nr. 535940467

- UV-beständiger Kunststoff
- Grosser Anschlussraum
- Optionaler Eckwandhalter
- Optionale Fernbedienungen

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010546**
E-Nr. **535940467**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**52 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb\nManuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010546**
E-Nr. **535940467**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



52 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010546**
E-Nr. **535940467**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 3360 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841010546**
E-Nr. **535940467**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Zubehör
	4007841056674	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056698	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010546
EAN	4007841010546
E-Nummer	535940467
Typ	**HF 3360 PF - Aufputz eckig**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss