XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211
E-Nr. 924808012

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement, pouvant être montée sur trois longueurs de pied différentes
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Lumière automatique grâce à 140 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable le matin et le soir, allumage agréable de la lumière en douceur, panneau solaire et LED pivotant
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED longue durée 150 lm (durée de vie des LED de 50. 000 h), avec un éclairage de 20 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671211**
E-Nr. **924808012**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**188 x 194 x 1178 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**1,2 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 1.5 m (3 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (31 m²)**
Hauteur de montage optimale	**1 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**150 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Réglage du temps	**10 s – 0,5 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement**
Réglages via	**Potentiomètres**
Fonction lumière de base en pourcentage	**3 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**3 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Lieu de montage	**Version sur pied**
Lieu d'application	**Extérieur**
Application pièce	**Cour et allée extérieur jardin terrasse / balcon**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**


XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671211**
E-Nr. **924808012**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



188 x 194 x 1178 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1 m


OPTIMAL

XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841671211
E-Nr. 924808012

Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus




Système LED STEINEL inclus



Balisage par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau



3 hauteurs de montage

XSolar GL-S argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841671211**
E-Nr. **924808012**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	671211
EAN	4007841671211
N° E	924808012
Typ	**XSolar GL-S argenté**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss