elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

1500 x 60 x 80 mm



elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1500 x 60 x 80 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**37.5 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**4200 lm**
Ausstrahlungswinkel	**105°**
Leuchtenlichtausbeute	**112 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 24**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas opal**
Montageart	**Decke / Wand Aufputz**
Farbe	**Aluminium**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1500 x 60 x 80 mm


elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Vernetzung Draht

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung Funk

elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221100	**elani Diffusor 1500 CDP**	Diffusor Mikroprismatisch 1500mm
	221109	**Connect PD**	Präsenzmelder Einbau Seitlich
	221343	**elani Connector 90°**	90°-Verbindung mit Gehrungsschnitt
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach
	221107	**elani Link**	Stossverbindung
	221106	**elani Color RAL_NCS_1500**	Spezialfarbe 1.5m
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Mobiles Tasterboard
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos

elani connect C1500 3K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221134**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221996	**elani WM-Set 2B**	Wandmontageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221134
Typ	**elani connect C1500 3K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss