

# DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841035433**

E-Nr. **941300159**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Lenti a sensore integrate
- 4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione
- Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni
- 4 ore di luce continua (optional)
- Materiale antiurto IK 07
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

**neva**  
**lux**

310 x 69 mm



# DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Codice prodotto **4007841035433**

E-Nr. **941300159**

## Dati tecnici

| DIMENSIONI                                                |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Ø x A                                          | 310 x 69 mm                                                                               |
| ELETTRICO                                                 |                                                                                           |
| Allacciamento alla rete                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                                  |
| Potenza                                                   | 14 W                                                                                      |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 500 W                                                                                     |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 500 VA                                                                                    |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 500 VA                                                                                    |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 500 VA                                                                                    |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 500 VA                                                                                    |
| Lampade LED < 2 W                                         | 16 W                                                                                      |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 64 W                                                                                      |
| Lampade LED > 8 W                                         | 64 W                                                                                      |
| Carico capacitivo in µF                                   | 88 µF                                                                                     |
| Autoconsumo                                               | 0,5 W                                                                                     |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                    |                                                                                           |
| Altezza di montaggio max.                                 | 6,00 m                                                                                    |
| Tecnologia del sensore                                    | Infrarossi passivi                                                                        |
| Con sensore di movimento                                  | Sì                                                                                        |
| Angolo di rilevamento                                     | 360 °                                                                                     |
| Angolo di apertura                                        | 180 °                                                                                     |
| Protezione anti-intrusione                                | Sì                                                                                        |
| Mascheramento per segmenti                                | No                                                                                        |
| Scalabilità elettronica                                   | No                                                                                        |
| Scalabilità meccanica                                     | Sì                                                                                        |
| Dettaglio della portata                                   | Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°) |
| Portata radiale                                           | 6 x 6 m (36 m²)                                                                           |

| Portata tangenziale            | 16 x 16 m (256 m²)      |
|--------------------------------|-------------------------|
| Altezza di montaggio           | 2,00 – 6,00 m           |
| Altezza di montaggio ottimale  | 2,8 m                   |
| CONNETTIVITÀ                   |                         |
| Collegamento in rete           | Sì                      |
| Tipo di collegamento in rete   | master/master           |
| Collegamento in rete tramite   | Cavo                    |
| Numero unità in rete           | max. 10 lampade         |
| Funzionamento slave regolabile | No                      |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                         |
| Flusso luminoso misurato 360°  | 1430 lm                 |
| Efficienza                     | 102 lm/W                |
| Temperatura di colore          | 3000 K                  |
| Deviazione cromatica LED       | SDCM3                   |
| Indice di resa cromatica       | 80-89                   |
| Con lampadina                  | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina                      | LED non sostituibile    |
| Attacco                        | senza                   |
| Sistema di raffreddamento LED  | Passive Thermo Control  |
| Avvio luce dolce               | Sì                      |
| Luce permanente                | commutabile, 4 ore      |
| DURATA                         |                         |
| Durata LED max. °C             | 50000 ore               |
| Durata LED L70B50 25°C         | > 60000                 |
| IMPOSTAZIONI                   |                         |
| Interruttore crepuscolare      | Sì                      |
| Regolazione crepuscolare       | 2 – 1000 lx             |
| Impostazione del tempo         | 5 s – 30 Min.           |

| Funzione luce di base                | Sì                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata funzione luce di base         | 10/30 min, tutta la notte                                                                                                          |
| Impostazioni tramite                 | Potenzimetri                                                                                                                       |
| Con telecomando                      | No                                                                                                                                 |
| Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                                                                 |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 %                                                                                                                               |
| Funzione luce di base percentuale da | 10 %                                                                                                                               |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                                    |
| Resistenza agli urti                 | IK07                                                                                                                               |
| Grado di protezione                  | IP54                                                                                                                               |
| Classe di protezione                 | II                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente                 | -20 – 35 °C                                                                                                                        |
| Materiale dell'alloggiamento         | Plastica                                                                                                                           |
| Materiale della copertura            | Plastica strutturata                                                                                                               |
| Luogo di montaggio                   | soffitto                                                                                                                           |
| Luogo di applicazione                | Esterno                                                                                                                            |
| Tipo di montaggio                    | Sopra intonaco                                                                                                                     |
| Materiale                            | Plastica                                                                                                                           |
| Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai Esterno<br>Interni corridoio / pianerottolo ingressi di abitazioni locale multiuso / di servizio vano scala |
| Colore                               | argento                                                                                                                            |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                                    |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                                             |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                                                    |
| Certificati                          | DEKRA\nCompatibilità elettromagnetica                                                                                              |
| Categoria EPREL                      | Prodotto con sorgente luminosa integrata                                                                                           |

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Codice prodotto 4007841035433  
E-Nr. 941300159

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Codice prodotto **4007841035433**E-Nr. **941300159**

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841035433

N. E 941300159

Typ **DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss