

ayana connect PIR P440 TW

AYANA

neva
luxCodice prodotto **221158**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect PIR P440 TW

Codice prodotto 221158

AYANA

Dati tecnici


DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni Ø x A	440 x 95 mm	Con controllo di rete radio	Sì	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Lunghezza di sospensione	2000 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Sì
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000...5600 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	43 W	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Alimentatore sostituibile	Sì	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Flusso luminoso	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Angolo del fascio	105°	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Efficienza luminosa dell'apparecchio	121 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Con sensore di movimento	Sì	Valore di abbagliamento	UGR < 22	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	DURATA		Colore	bianco
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durata LED (25 °C)	70000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E

ayana connect PIR P440 TW

Codice prodotto 221158

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221158

Typ

ayana connect PIR P440 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss