IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058166
E-Nr. 535943908

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058166**
E-Nr. **535943908**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Eckig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 40 m (1257 m²)**
Schaltzonen	**1416 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 3 m (7 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058166**
E-Nr. **535943908**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058166
E-Nr. 535943908

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058166**
E-Nr. **535943908**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058166
EAN	4007841058166
E-Nummer	535943908
Typ	**IS 3360 KNX - Aufputz eckig weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss