

RS PRO Connect R30 warmweiss



Code produit **4007841057145**

E-Nr. **941301589**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Module d'éclairage de secours en option

neva
lux

420 x 55 mm



RS PRO Connect R30 warmweiss

Code produit 4007841057145
E-Nr. 941301589

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES	
Variante	bl. chaud	Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions Ø x H	420 x 55 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage du temps	5 s – 30 min
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED
Puissance	24,5 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Consommation propre	0,5 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonctions	Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Fonction présence, Backlight
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Réglages via	Bluetooth
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Culot	sans	Avec télécommande	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	DURÉE DE VIE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie HF	5,8 GHz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs	IK07
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP40
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II
Angle de détection	360 °	Flux lumineux	3120 lm	Température ambiante	-20 – 40 °C
Angle d'ouverture	160 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	55000 h	Matériau du cache	PC opale
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50		
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED (25 °C)	60000 h		
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)			Garantie fabricant	5 ans

RS PRO Connect R30 warmweiss

Code produit **4007841057145**
E-Nr. **941301589**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057145

N° E

941301589

Typ

RS PRO Connect R30 warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss