

fayola 175 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Code produit 220435

- Utilisation polyvalente dans l'immobilier commercial et dans l'hôtellerie
- Fabrication de haute qualité
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Diffuseur grand angle (70°)
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <19)
- Disponible en 5 tailles différentes
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Luminosité réglable en 4 niveaux avec variante On-Off
- Appareillage inclus

neva
lux

200 x 136 mm



fayola 175 On-Off 4K

Code produit 220435

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	200 x 136 mm	Indice de protection	IP20
Trou de perçage	175 mm	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Température ambiante	-20...40 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	21 W	Matériau du cache	Diffuseur opale
Appareillage remplaçable	Oui	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	Couleur	blanc
Courant nominal LED	500 mA	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	4000 K		
Écart chromatique LED		SDCM3	
Indice de rendu des couleurs		80-89	
Ampoule		LED	
Flux lumineux		2000 lm	
Angle de faisceau		70°	
Efficacité lumineuse du luminaire		95 lm/W	
Valeur d'éblouissement		UGR < 19	
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	
RÉGLAGES			
Gradation DALI		Non	

fayola 175 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Code produit 220435

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220435

Typ

fayola 175 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss