

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

Code produit 221446

- Utilisation polyvalente dans des immeubles commerciaux et dans l'hôtellerie
- 3 couleurs de lumière au choix (2700, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Luminosité réglable grâce au driver DALI-2
- indice de protection IP44 pour une utilisation dans les salles d'eau et à l'extérieur sous abri
- Diffuseur à faisceau large (90 °)
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement grâce au diffuseur microprismatique
- Disponible en 5 tailles différentes

neva
lux

110 x 38 mm



fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221446

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	110 x 38 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Indice de protection	IP44
Trou de perçage	100 mm	Ampoule		LED	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		1050 lm	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		90°	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	13 W	Efficacité lumineuse du luminaire		81 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR<28	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	DURÉE DE VIE			Couleur	blanc
Courant nominal LED	300 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	2700 / 4000 / 5700 K					

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221446

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221446

Typ

fayola 100 V2 3CCT DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss