IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

steinel

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	64 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12.5 – 22 V
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave
Livelink-Werte	Bewegungserfassung Helligkeitswert Präsenzerfassung

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Verpackungseinheit	1 Stk.

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	064389
EAN	4007841064389
E-Nummer	535900047
Typ	**IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss